

Opracování kamene

CS 60 WET

**Objednací číslo
374.016**



Diamantová pila na mokré řezy, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD

- Vysoce výkonný motor: extra silný pro řezání kamene a frézování spár
- Plynulé nastavení hloubky řezu od 0-60 mm, s vodící lištou do 54 mm. Při řezu v pokosu od 0-44 mm s vodící lištou do 38 mm
- Plynulé nastavení úhlu pro řezy v pokosu od 0-45°
- Označení řezu na vodícím stole v 0°/30°/45° pro rychlou orientaci.
- Vysoce kvalitní ochranný kryt a vodící deska z tlakového odlitku s magnéziem
- Gumová ochrana motoru zabraňuje přímému nasávání stříkající vody
- Přívod vody: pro účinné chlazení diamantového nástroje
- Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- Proudový ochranný spínač PRCD: integrován v kabelu
- Ideálně vhodné pro vytváření drážek na vodu do parapetů nebo schodišťových stupnic. Pro dělení pracovních desek, fasádových desek, terasových desek v zahradách, na terasách. Pro sanaci spár v oblasti podlah
- Aretace vřetene

Technické atributy	CS 60 WET
Příkon	1400 W
Výkon	840 W
Otáčky při chodu naprázdno	6200 ot/min
Diamantový řezací kotouč D / příruba (vnitřní-průměr)	170 / 22,2 mm
Hloubka řezu / s vodící lištou	60 / 54 mm
Řezy v pokosu	0-45°
Hloubka řezu v pokosu	5-44 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou	0-38 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,5 kg

základní vybavení

1 diamantový řezací kotouč se segmentovým okrajem	347.515
1 klíč pro výměnu řezacích kotoučů	359.343
1 paralelní doraz	350.613
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	436.771

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Opracování kamene

Příslušenství**Diamantový řezací kotouč**

Se segmentovaným řezacím okrajem, odhlučňný. Pro žulu, mramor, pískovec, beton.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
-----------------	---------------------	--------------------

170 Ø x 22,2	1	347.515
--------------	---	---------



S uzavřeným segmentovým okrajem pro čistý řez za mokra, - vhodný na dlaždice, mramorové desky a keramiku.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
-----------------	---------------------	--------------------

170 Ø x 22,2	1	367.214
--------------	---	---------



S Turbo-segmenty pro čistý řez za mokra, vhodné pro dlaždice a jemné kamenivo v každé tloušťce do tvrdosti 5, na mramor, opuku, žulu a jiný přírodní kámen.

Jednotka balení:	Rozměr v mm:	Objednací číslo
---------------------	-----------------	--------------------

1	170 Ø x 22,2	386.189
---	--------------	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Opracování kamene

Vodící lišta GRS



Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárysu, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Délka v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
-------------	---------------------	--------------------

800	1	353.280
-----	---	---------



Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárysu, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Délka v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
-------------	---------------------	--------------------

1600	1	359.351
------	---	---------

Spojovací díl pro vodící lištu GRS



Kovový spojovací díl, pro spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.

Jednotka balení:	Objednací číslo
---------------------	--------------------

1	353.272
---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Opracování kamene

Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Vnější rozměry d x š x v:	Vnitřní rozměry d x š x v:	Hmotnost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CS 60 WET k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	414.190

Vhodná vložka pro CS 60 WET k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	436.771

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899


info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Opracování kamene

Protiskluzná vložka L-BOXX®



Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 374. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Rozměry (d x Jednotka š x v):	balení:	Objednací číslo
378 x 296 x 31		419.397

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Rozměr v mm:	Hmotnost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
646 x 492 x 182	3,8	1	419.400