

Sanační stroje

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Objednací číslo
418.765



Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm

- FV-elektronika: s konstantním udržováním otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1800 W s dostatečnou rezervou
- Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- Aretace vřetene, zapuštěná hlava vřetene na ochranu před nechtěným dotekem
- S přídatným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- Adaptér pro FLEX-clip systém obsažen v dodávce
- Průměr 150 mm ideální pro opravy podlah a stěn
- Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Technické atributy	LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet
Ø kotouče	150 mm
Otáčky při chodu naprázdno	7000 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,3 kg

základní vybavení	
1 turbo - brusný talíř	418.935
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem	419.176
1 rámová rukojeť	
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 imbusový klíč	102.229
1 upínací matice M 14	100.080
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 přepravní kufřík	329.908

Příslušenství

Multi-kufřík z plastu



Rozměrově přesný přenosný kufřík, odolný vůči nárazům, použitelný pro L 3206 CD, L 3208 CD, L 21-6 230, L 24-6 230, LD 3206 C, SR 602 VV, SK 602 VV, LD 18-7 125/150 R, LD 24-6 180.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	329.908

Sanační stroje

Diamantový brusný talíř Thermo-Jet



Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
150 Ø	1	418.919

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet



Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
150 Ø	1	418.927

PKD-brusný talíř



Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
150 Ø	1	418.943

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Sanační stroje

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
150 Ø	1	418.935

Ochranný kryt s otočným okrajovým segmentem



Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru, antistatické. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
150 Ø	1	419.176

Adaptér



Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	393.398

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Sanační stroje

Kartáčový lem



Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
150 Ø	1	419.184
150 Ø	3	421.146