

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### SE 14-2 125 Set

**Objednací číslo  
391.174**



#### **SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov**

- VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- Silný motor s 1400 W a výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodu. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- Držadlo kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- Kompletně zalitý díl elektroniky zabraňuje škodám, způsobených prachem. S ochrannou mřížkou na hlavě vinutí kotvy a pancéřovaným vinutím na kotvě. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost
- Vinutí rotoru s práškovou ochranou
- Ochranný kryt s výkyvným okrajovým segmentem
- Jednoduché ovládání díky tvaru a konstrukci vypínače, chráněného proti prachu
- 4 metry kabelu PUR H07-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště
- Aretace vřetene
- Specialista pro sanace, renovace, modernizace, opracování ušlechtilé oceli, kovů, přírodního a umělého kamene, lakovaných povrchů

| Technické atributy         | SE 14-2 125 Set |
|----------------------------|-----------------|
| Max. Ø unášecího kotouče   | 125 mm          |
| Otáčky při chodu naprázdno | 600-2100 ot/min |
| Příkon                     | 1400 W          |
| Výkon                      | 880 W           |
| Upnutí nástroje            | M 14            |
| Rozměry (d x š x v)        | 365x150x120 mm  |
| Délka kabelu               | 4,0 m           |
| Hmotnost                   | 2,6 kg          |

#### **základní vybavení**

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 1 ochranný kryt SG D125                    | SE393.363    |
| 1 sací adaptér SAD-C D32 AS                | 393.398      |
| 1 přídatné držadlo SE 14-2 125 M8          | 391.581      |
| 1 unášecí talíř na suchý zip SP D125-8 H/F | 391.727      |
| 4 brusné kotouče Ø 125 mm                  | 1 sada       |
| 1 čelní klíč zalomený                      | 392.537      |
| 1 imbusový klíč, vel. 4                    | 102.229      |
| 1 klíč vnitřní šestihran, SW 5 délka       | 392.731      |
| 3 držáky kabelu                            | 252.188 (3x) |
| 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238             | 414.093      |
| 1 vložka do kufru                          | 414.158      |

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### Příslušenství

#### Sada na nerez



Sada na opracování kovových povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se z: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 3 brusných papírech na suchý zip CORKFLEX v zrnitostech P 280, P 400, P 800, po 10 brusných papírech na suchý zip CERAFFLEX K 80, K 120, K 180, po 1 SC-plstěném kotouči hrubém, středním a jemném, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého, 1 upínací příruba CF SE 14-2, 1 upínací matice.

| Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

|        |         |
|--------|---------|
| 1 sada | 393.428 |
|--------|---------|

#### Sada na barvy



Sada na opracování lakovaných povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se z: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102 1, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 10 brusných papírech na suchý zip ZIRCOFLEX v zrnitostech A 40, A 60, A 80, po 10 brusných papírech na suchý zip SELECTFLEX P 120, P 180, po 1 brusném papíru na suchý zip MESHFLEX A 100, A 280.

| Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

|        |         |
|--------|---------|
| 1 sada | 393.436 |
|--------|---------|

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### Sada na kámen



Sada pro opracování kamene pro SUPRAFLEX. Skládá se z: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 1 brusném diamantovém kotouči v zrnitostech 50, 100, 400, 800, 3000, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého.

| Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

|        |         |
|--------|---------|
| 1 sada | 393.444 |
|--------|---------|

### Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

| Rozměr v<br>mm: | Typ: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|------|---------------------|--------------------|
|-----------------|------|---------------------|--------------------|

|       |       |   |         |
|-------|-------|---|---------|
| 125 Ø | měkký | 5 | 393.355 |
|-------|-------|---|---------|




Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

| Rozměr v<br>mm: | Typ: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|------|---------------------|--------------------|
|-----------------|------|---------------------|--------------------|

|       |       |   |         |
|-------|-------|---|---------|
| 125 Ø | tvrdý | 5 | 393.347 |
|-------|-------|---|---------|

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací.

Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 125 Ø           | 50        | 1                   | 382.817            |



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací.

Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 125 Ø           | 100       | 1                   | 382.825            |



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací.

Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 125 Ø           | 200       | 1                   | 382.833            |

## Opracování povrchů - broušení, rotační



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

| Rozměr v mm: | Zrnitost: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|--------------|-----------|------------------|-----------------|
| 125 Ø        | 400       | 1                | 382.841         |



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

| Rozměr v mm: | Zrnitost: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|--------------|-----------|------------------|-----------------|
| 125 Ø        | 800       | 1                | 382.868         |



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

| Rozměr v mm: | Zrnitost: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|--------------|-----------|------------------|-----------------|
| 125 Ø        | 1500      | 1                | 382.876         |



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Opracování povrchů - broušení, rotační

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|

|       |      |   |         |
|-------|------|---|---------|
| 125 Ø | 3000 | 1 | 382.884 |
|-------|------|---|---------|



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací.

Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|

|       |       |   |         |
|-------|-------|---|---------|
| 125 Ø | 10000 | 1 | 382.965 |
|-------|-------|---|---------|

### Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|

|       |      |    |         |
|-------|------|----|---------|
| 125 Ø | A 40 | 25 | 393.185 |
|-------|------|----|---------|

|       |      |    |         |
|-------|------|----|---------|
| 125 Ø | A 60 | 25 | 393.193 |
|-------|------|----|---------|

|       |      |    |         |
|-------|------|----|---------|
| 125 Ø | A 80 | 25 | 393.207 |
|-------|------|----|---------|

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### Brusný papír na suchý zip CERAFLEX



Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

| Rozměr v mm: | Zrnitost: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|--------------|-----------|------------------|-----------------|
| 125 Ø        | K 80      | 50               | 393.215         |
| 125 Ø        | K 120     | 50               | 393.223         |
| 125 Ø        | K 180     | 50               | 393.231         |

### Brusný papír na suchý zip CORKFLEX



Ideální pro hloubkové čištění povrchu, vytváří se větší lesk a lepší optika díky přídavku korku. Jemné brusivo s hrubší strukturou a stabilní podložkou z tkaniny. Snižuje se vytváření tepla na povrchu a zvyšuje se 3-násobně životnost ve srovnání s jiným brusivem. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

| Rozměr v mm: | Zrnitost: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|--------------|-----------|------------------|-----------------|
| 125 Ø        | P 280     | 15               | 393.258         |
| 125 Ø        | P 400     | 15               | 393.266         |
| 125 Ø        | P 800     | 15               | 393.274         |

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### Talířový kartáč



Ideální pro okartáčování lakovaných dřevěných povrchů, kartáčování a odstraňování svarů z kovových povrchů a hran, čištění přírodního kamene, čištění a strukturování přírodních dřevěných povrchů. Díky 50 mm výšce kartáčů je zaručeno flexibilní opracování tvarů a kontur. Nosič a štětiny se vyznačují vysokou pevností, tuhostí, tvrdostí a výkonem odběru, mají dlouhou životnost a vysokou hospodárnost. Z důvodu předcházení poškození nesmí být překročeny maximální otáčky 2.500 ot/min.

| Upnutí<br>nástroje: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| M 14                | 1                   | 409.030            |

### Unášecí talíř na suchý zip



Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gumy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

| Rozměr v<br>mm: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 125 Ø           | 1                   | 391.727            |

### Ochranný kryt s otočným okrajovým segmentem



Umožňuje práci až do okrajů za stále stejně vysokého výkonu odsávání. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

| Rozměr v<br>mm: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 125 Ø           | 1                   | 393.363            |

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### Postranní držadlo



Postranní držadlo, závit M 8.

| Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 391.581 |
|---|---------|

### Upínací příruba

Pro použití vějířových brusných kotoučů průměru 125 mm.

| Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 393.371 |
|---|---------|

### Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX



Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, špachtlování, plnidel.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|

|       |       |    |         |
|-------|-------|----|---------|
| 125 Ø | P 40  | 50 | 380.520 |
| 125 Ø | P 60  | 50 | 380.539 |
| 125 Ø | P 80  | 50 | 380.547 |
| 125 Ø | P 100 | 50 | 380.555 |
| 125 Ø | P 120 | 50 | 380.563 |
| 125 Ø | P 150 | 50 | 380.571 |
| 125 Ø | P 180 | 50 | 380.598 |
| 125 Ø | P 220 | 50 | 380.601 |
| 125 Ø | P 320 | 50 | 380.628 |
| 125 Ø | P 400 | 50 | 380.636 |

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 125 Ø           | P 40      | 50                  | 380.644            |
| 125 Ø           | P 60      | 50                  | 380.652            |
| 125 Ø           | P 80      | 50                  | 380.660            |
| 125 Ø           | P 100     | 50                  | 380.679            |
| 125 Ø           | P 120     | 50                  | 380.687            |
| 125 Ø           | P 150     | 50                  | 380.695            |
| 125 Ø           | P 180     | 50                  | 380.709            |

### Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX



Ideálně vhodné pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 125 Ø           | A 100     | 5                   | 380.717            |
| 125 Ø           | A 280     | 5                   | 380.725            |
| 125 Ø           | S 1500    | 5                   | 380.733            |

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### SC-plstěný kotouč na suchý zip



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|

|       |        |    |         |
|-------|--------|----|---------|
| 125 Ø | coarse | 10 | 358.614 |
|-------|--------|----|---------|



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|

|       |        |    |         |
|-------|--------|----|---------|
| 125 Ø | medium | 10 | 358.622 |
|-------|--------|----|---------|



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|

|       |           |    |         |
|-------|-----------|----|---------|
| 125 Ø | very fine | 10 | 358.630 |
|-------|-----------|----|---------|

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

| Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 414.158 |
|---|---------|

### Poduška na superfiniš



Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|

|       |       |   |         |
|-------|-------|---|---------|
| 125 Ø | S 600 | 1 | 318.191 |
|-------|-------|---|---------|



Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|

|       |        |   |         |
|-------|--------|---|---------|
| 125 Ø | S 1500 | 1 | 318.205 |
|-------|--------|---|---------|



Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

| Rozměr v<br>mm: | Zrnitost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|

|       |        |   |         |
|-------|--------|---|---------|
| 125 Ø | S 2500 | 1 | 320.234 |
|-------|--------|---|---------|

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Opracování povrchů - broušení, rotační


### Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (320.188), antistatický. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

| Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|--------------------|
| 1                   | 406.708            |

### Protiskluzná vložka L-BOXX®



Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

| Rozměry (d x š x v): | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| 378 x 306 x 31       |                     | 419.389            |

### Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

| Rozměr v<br>mm: | Hmotnost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 646 x 492 x 182 | 3,8       | 1                   | 419.400            |

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### Adaptér



Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

| Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 393.398 |
|---|---------|

### Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

| Vnější<br>rozměry d x š<br>x v: | Vnitřní<br>rozměry d x š<br>x v: | Hmotnost: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
|---------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|

|                    |                    |     |   |         |
|--------------------|--------------------|-----|---|---------|
| 442 x 357 x<br>253 | 378 x 306 x<br>209 | 2,8 | 1 | 414.093 |
|--------------------|--------------------|-----|---|---------|

### Klíč na vnitřní šestihran, SW 5 dlouhý



Pro výměnu unášecích talířů.

| Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 392.731 |
|---|---------|

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Opracování povrchů - broušení, rotační

### Upínací matice, M 14



Pro použití vějířových brusných kotoučů průměru 125 mm.

| Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 100.080 |
|---|---------|

### Kartáčový lem



Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

| Rozměr v<br>mm: | Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|-----------------|---------------------|--------------------|
|-----------------|---------------------|--------------------|

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| 125 Ø | 1 | 394.076 |
|-------|---|---------|

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| 125 Ø | 3 | 421.138 |
|-------|---|---------|

### Čelní klíč



Speciální klíč zalomený, pro uvolňování brusných talířů na suchý zip a upínací matice.

| Jednotka<br>balení: | Objednací<br>číslo |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 398.365 |
|---|---------|